



Caucho Acrílico

Producto

Caucho Acrílico Brillocrin

Características Generales

La **Caucho Acrílico Brillocrin** está elaborado con resinas importadas y materias primas nacionales de excelencia, con aditivos de alta calidad y un correcto balance de solventes.

Es de uso exclusivo para el profesional y apto para tránsito, aumentando el número de manos.

Posee un superior rendimiento y nivelado que no deja marcas de pincel.

Usos

Es un recubrimiento especialmente diseñado para adaptarse a múltiples superficies y sustratos, exclusivamente en interior

Piletas de natación: Plásticas y cementicos

Posee un buen poder cubriente y una sorprendente resistencia a la intemperie
Con un acabado suave, brillante y sedoso

Concentrados de colores disponibles

Disponible en azul, negro y blanco, otros colores a pedido.

Preparación de la superficie

Para madera, piletas y mampostería: Realizar un pulido fino a máquina, terminando con lija grano 180 o 220 para lograr un perfecto acabado y ahorro de producto. Eliminar el polvo del pulido por medio de barrido y/o aspirado y pasar un paño humedecido en agua.

Sugerimos dejar pasar 30 a 40 minutos para que el polvo que está en suspensión en el aire se deposite en el piso y de esta forma poder eliminarlo, evitando que caiga sobre la aplicación aún fresca.

Aplicación

Para madera, piletas y mampostería: Aplicar un mínimo de 1 manos a pincel (cerda pura), con el agregado de 30 a 35 % de diluyente **Alta Solvencia**-. Y luego aplicar un mínimo de 3 manos a rodillo de paño con el agregado de 10 a 15 % de dilución. Aumentar el número de manos en hall de edificios, gimnasios, canchas de básquet, locales comerciales, escaleras, los cuales se encuentran más expuestos a la intemperie. Liberar al tránsito pasadas 24 horas de su aplicación. Tener en cuenta que la dureza final la alcanza a los 4 o 6 días.

Se recomienda 3 manos para total cobertura

Composición

Este esmalte orgánico es elaborado con resina poliméricas de acrílicas de alta resistencia para uso en exteriores, pigmentos inorgánicos e orgánico y cargas minerales

Importante: todos nuestros productos son libres de metales pesados, tensoactivos sulfónicos, carboxilados y fungicidas mercuriales.

Envases

0.45, 0.90, 3.60 y 9.0 Litros



Caucho Acrílico

Características

Rendimiento

10 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción del sustrato y la calidad del pulido.

Tiempo de secado

Al tacto: 2 a 4 horas.

Entre manos: mínimo de 4 horas.

Cuando el grado de deterioro lo justifique, lijar hasta lograr un mateado parejo y aplicar 1 o 2 manos de **Pintura de Demarcación Acrílica Brillocrin** de acuerdo con el desgaste producido por el uso.

Terminación

Brillante y satinado.

Recomendaciones

Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.

Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos.

No es conveniente pintar sobre superficies calientes.

No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C.

Dilución: ver recomendaciones

Secado entre manos 7 horas.

Secado final 5 días.

Limpiar con diluyente **Alta Solvencia** los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.

Precauciones

Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con aceite de cocina y luego lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología.

Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp.

Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario

(0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra.

No reutilizar el envase.

Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía.