



Profesional

Producto	Látex Pisos Deportivos Profesional Antibacterial y Funguicida.
Características Generales	Es un recubrimiento látex acrílico de excelente poder cubritivo, recomendado para proteger, señalar y decorar pisos cementicios. Posee propiedades antibacterianas y fungicidas. De fácil aplicación y excelente nivelación. Desarrollado con materias primas de alta tecnología,
Usos	Se aplica en interiores y exteriores. Posee excelente adherencia sobre superficies de tránsito peatonal riguroso Es un recubrimiento termoplástico gran durabilidad, alto rendimiento, relevante lavabilidad y sobresaliente resistencia a la intemperie. Posee un excelente poder cubriente. Con un acabado suave, mate y aterciopelado.
Colores disponibles	Blanco, rojo y verde. Consultar otros por otros colores.
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad (Se puede verificar con cinta para pH que el valor este entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con Fijador Plus diluido en 3 partes de agua para homogeneizar la absorción. Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien.
Aplicación	A pincel, rodillo o soplete airless.
Composición	El recubrimiento es elaborado con resina acrílica emulsionada de alta resistencia, pigmentos orgánicos y cargas minerales Importante: todos nuestros productos son libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos sulfónicos, carboxilados y fungicidas mercuriales.
Envases	1, 4, 10, 20, 200 Litros



Profesional

Rendimiento	8 a 12 m ² /Lts por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos interior y 3 exterior.
Recomendaciones	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.</p> <p>Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos.</p> <p>No es conveniente pintar sobre superficies calientes.</p> <p>No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C.</p> <p>Dilución al agua (máximo 10%).</p> <p>Secado entre manos 4 a 6 horas.</p> <p>Secado final 7 días.</p> <p>Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.</p>
Precauciones	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología.</p> <p>Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.</p> <p>Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fe y sin garantía.</p>